

# PRODUCTFICHE

## Helm BRENNUS



NFEN 397

NFEN 50365

36 maanden

330 g

### Toepassingsgebied

Veiligheidshelm bestemd voor verschillende toepassingen in de bouw, openbare werken en de industrie.



Voering van polyethyleen



Textielen voering



### Kenmerken

De BRENNUS bestaat uit:

- een schaal van onder druk gegoten polyethyleen:
  - met verstelbare ventilatieopeningen type BTP
  - zonder ventilatieopeningen type EBT
- een harnas, bestaande uit:
  - een voering van polyethyleen van lage dichtheid, of een voering van gevlochten textiel
  - een draagband en neksluiting met rits van polyethyleen met lage dichtheid, afneembaar en instelbaar tussen de 53 en 63 cm, of met neksluiting met beugel, instelbaar tussen de 49 en 63 cm, voorzien van een comfortabele voering van 32 cm

**Kleuren:** helm met ventilatieopeningen: wit, geel, oranje, groen, blauw, rood. Helm zonder ventilatieopeningen: wit, andere kleuren met een minimum van 200 stuks



**Gewicht:** 330 g

De fabricagedatum, de gebruikslijm en het serienummer zijn onder de klep van de helm gegraveerd.

**Gebruiksduur:** 36 maanden

### Testen

De veiligheidshelm voldoet aan de norm NF EN 397+A1 : 2013, en de volgende optionele vereisten:

weerstand bij zeer lage temperaturen, -20 °C elektrische isolatie op het model zonder ventilatieopeningen (EBT), **symbool 440V~**

De veiligheidshelm voldoet aan de norm NF EN 50365 : 2002:

diëlektrische proeftest van 5000V en diëlektrische omgevingstest van 10000V van het model zonder ventilatie (EBT), **symbool dubbele driehoek - klasse 0**  
De veiligheidshelm voldoet aan PREN 50365, met uitgevoerde tests:  
diëlektrische proeftest van 20000V en diëlektrische omgevingstest van 30000V van het model zonder ventilatie (EBT).

### Accessoires

Gehoorbescherming, gelaatsschermen van draadgaas, polycarbonaat of acetaat, lamphouder en draadgeleider, koplamp, textielen voering, band met rits, aan te spannen band, kinband van katoen of leer tussen 12 en 20 mm, getaande schaalbodem, inlegschaal, muts tegen koude.

### Markering

De helm kan aan de voorkant (55 x 50 mm), aan de zijkant (110 x 18 mm) en aan de achterkant (50 x 30 mm) door middel van thermisch stempelen van een markering met uw afkorting of handelsnaam worden voorzien.



draagband en neksluiting met beugel