

casques



auboueix.com

CASQUE IDRA 2

Conception et
fabrication

100% françaises

CE

NFEN 397
NFEN 50365
NFEN 166
GS ET 29

48 mois
720 g

Domaine d'utilisation

Casque de protection avec écran intégré destiné à protéger l'utilisateur contre les risques d'arc électriques des courts-circuits en Electricité Basse Tension, les projections liquides, les gouttelettes, et les particules.



Coiffe textile

Version avec jugulaire 4 points
protège-oreilles tissu
ATEX bleu et mentonnière

Caractéristiques

Le casque IDRA 2 est constitué de :

- une calotte extérieure en ABS moulée sous pression
- une calotte intérieure en ABS moulée sous pression
- un harnais comportant :
 - une coiffe en tresses textile
 - un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm
 - un bandeau de confort 32cm
- un écran intégré en polycarbonate d'une épaisseur de 2,2 mm, de classe optique 1, traitement anti-buée intérieur et anti-rayures extérieur, verrouillé en position relevée et en position de travail
- en standard, le casque est livré avec une jugulaire 4 points avec mentonnière

Dimensions écran : 330 x 200 mm

Masse : casque + écran : 720 g

Durée d'utilisation : casque + écran : 48 mois

Coloris :  blanc - **Coloris spécial :**  orange

Accessoires

Porte-badge rigide arrière, kit 6 stickers haute visibilité, jugulaire 4 points avec protège-oreilles, cagoule Nomex, garniture confort sani-contour de 32 cm, protège nuque rafraichissant, étiquette nominative gravée, coiffe de propreté, lampe frontale.

Marquage

Le casque peut recevoir un marquage frontal (70 x 35 mm), latéral (70 x 16 mm) ou arrière (50 x 40 mm) par estampillage à chaud ou transfert de votre sigle ou raison sociale.

Certifications et tests

Le casque de protection est conforme à la norme **NF EN 397+A1 : 2013**, et aux exigences facultatives suivantes :

- résistance aux très basses températures, **-30 °C**
- isolement électrique, **symbole 440 V C.A.**

Le casque de protection est conforme à la norme **NF EN 50365 : 2002** :

- essai d'épreuve diélectrique 5 000 V et essai de tenue diélectrique 10 000 V, **symbole double triangle - classe 0**

Le casque de protection est conforme au **PREN 50365**, les tests sont les suivants :

- essai d'épreuve diélectrique 20 000 V et essai de tenue diélectrique 30 000 V.

L'écran IDRA 2 est conforme à la norme européenne **NF EN 166 : 2002**, dont les principaux tests sont les suivants :

- puissances optiques des oculaires, classe optique 1
- facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet :
- **numéro d'échelon : 2-1,2**, selon NF EN 170 : 2003
- protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, **symbole B**
- protection contre les gouttelettes et les projections liquides, **symbole 3**
- protection contre l'arc électrique des courts-circuits, **symbole 8**
- protection contre le métal fondu et les solides chauds, **symbole 9**
- résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules, **symbole K**
- résistance à la buée des oculaires, **symbole N**

L'écran IDRA 2 est conforme au test à **4 kA** (classe 1) du référentiel GS ET 29. La combinaison casque/écran IDRA 2 + cagoule NOMEX est conforme au test à **7 kA** (classe 2) du référentiel GS ET 29.

AEUET (casque) 2754/0090/158/04/19/0218/ALIENOR
PV PR EN50365 (casque) 14/05125/UTAC
AEUET (écran) 2754/0090/085/06/22/0295/ALIENOR
Certificat selon GS ET 29 (écran) 12_105-1 (RWE)

www.auboueix.com